

Laserliner

Videolinspector 3D



1 m
DOF 2.5...10 cm



Professionell inspektionskamera med flexibelt kamerahuvud

Rev19W18



– **Manuell 3D kontroll av titanium kamerahuvud med rörelse upp till 210°**

– **Problemlokalisering:** Kameran visar vad som ligger bakom föremål, väggar, ledningar, kablar osv., även under dåliga ljusförhållanden tack vare lysdiodsbelysningen.

– **Perfekt för svåråtkomliga ställen** med sitt lilla kamerahuvud (ø 6 mm)

– Ljusstark objektbelysning genom 6 högpresterande keramiska LED-lampor

– **Reduktion av ljus utifrån:** kontrast LC-Display som ger en optimal display även under ljus irritation.

– Bildrotation i steg med 90°

– **REC-funktion, bild och video:** Inspelningarna kan lagras för senare utvärdering

– **Hold-funktion:** fryser bilden

– Möjlighet att driva extern skärm via **anslutningen HDMI**

– **Mikro-USB port för laddning av batteri**

– **Byte av kameraenhet** möjlig

– **Vattentätt kamerahuvud och vattentät kabel**

– Robust, hållbar justeringsmekanism


– Högkvalitativ, flexkabel med lång livslängd

TEKNISKA DATA

KAMERAHUVUD / KABEL ø 6 mm, IP 68 (Nedsänkningsdjup 1 m, 60 min.)
KAMERANS FOKUS F2.5 cm - F10 cm
KAMERATYP CMOS bildsensor
SYNFÄLT 85°
SKÄRPADJUP 2,5 ... 10 cm
TYP AV DISPLAY 3.5" TFT färgdisplay
KAMERA UPPLÖSNING 960 x 720 pixlar
UPPLÖSNING DISPLAY 640 x 480 pixlar
UPPLÖSNING BILD/ VIDEO 960 x 720 pixel
BILDFORMAT / VIDEOFORMAT JPEG / BMP / MP4
LYSDIODER 7 ljusstyrkesteg
BELYSNINGSTYRKA 20.000 lux
ZOOM 10 zoomnivåer
MINNE Stödjer SDHC-kort upp till högst 8 GB
GRÄNSSNITT Mikro-SD, mikro-USB, SD-kortuttag, video (HDMI)
ANSLUTNINGAR Mikro-USB, nätadapter 5 V/DC
ANDRA FUNKTIONER 12 valbara språk
FLEXSLANGENS LÄNGD 1 m
ARBETSBETINGELSER -10°C ... 50°C, luftfuktighet max. 20 ... 85% rH, icke-kondenserande, arbetshöjd max. 4000 m över havet
FÖRVARINGSBETINGELSER -20°C ... 60°C, luftfuktighet max. 80% rH
STRÖMFÖRSÖRJNING / LADDNINGSTID / DRIFTTID Litiumbatteri 3,7 V/1,7Ah, nätadapter 5 V/DC/2000 mAh, a 4 tim. / a 3,5 tim.
MÅTT (B x H x D) 115 mm x 190 mm x 115 mm
VIKT 485 g (inkl. batteripaket och flexkabel/ utan hållare)



Manuell 3D kontroll



Upp till max 210° rörelse och 360° rotation



Magnetisk hållare

ARTIKEL	ARTIKELNR	EAN-KOD	FE
Videolinspector 3D	082.270A	4 021563 708208	1



Videolinspector 3D

inkl. transportväska
+ Magnetisk hållare
+ Li-Ion batteri
+ USB laddkabel
+ HDMI kabel
+ 8GB Mikro-SD-kort
+ Kortläsare
+ Skruvmejsel

Förpackningsstorlek (B x H x Dj)
455 mm x 375 mm x 185 mm